

環境配慮形絶縁被覆付端子

TMEX シリーズ



丸形



ECO

先開形



- 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
- 使用温度範囲は-40℃～120℃。
- ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
- RoHS 10物質の適合品。
- 標準在庫色は各サイズ2色

1.25mm²(赤・透明) 2mm²(青・透明) 5.5mm²(黄・透明)

<http://www.nichifu.co.jp>

  株式会社 **ニチフ**

本 社	〒538-0053	大阪市鶴見区鶴見1-3-58	TEL (06)6911-1411(代)	FAX (06)6911-6822
東部営業本部 東京営業所	〒108-0023	東京都港区芝浦3-20-6	TEL (03)3452-7381(代)	FAX (03)3452-7385
西部営業本部 大阪営業所	〒538-0053	大阪市鶴見区鶴見1-3-58	TEL (06)6914-2660(代)	FAX (06)6914-2677
福岡営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4-14-6	TEL (092)473-9912(代)	FAX (092)473-9913
中部営業本部 名古屋営業所	〒452-0931	愛知県清須市一場1261	TEL (052)857-2722(代)	FAX (052)857-8080