

耐熱性 耐薬品性 耐候性 耐寒性
各特性を満足させるハイスpekバンド

SHIBAKEI

フッ素バンド ETタイプ ハイパーブラック



ハイクオリティ
～優れた耐候性～

屋外使用に最適
環境に左右されにくい

ハイパフォーマンス
～抜群の耐薬品性～

塩害に強い
酸・アルカリに不活性で溶剤にも解けない
【使用温度範囲】-200℃～+180℃ (注)
【連続使用温度】-200℃～+150℃ (注) (注) 原料物性による

使用場所 例
寒冷地 / 沿岸地域 / 太陽光発電関連 etc...

※屋外使用における劣化・耐薬品性など当社最強のモデル
※スーパーキセノンウェザーメーターによる耐候促進試験においても劣化は見受けられませんでした

製品サイズは3種類

全長100mm: CV-100ET
150mm: CV-150ET
200mm: CV-200ET



※当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります

 芝軽粗材株式会社

- 東京支店：〒142-0043 東京都品川区二葉2丁目6番11号
TEL: 03-3788-5721 FAX: 03-3788-5838
- 大阪支店：〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里2丁目4番4号
TEL: 06-6976-8620 FAX: 06-6976-8711
- 福岡営業所：〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁目20番37号
TEL: 092-414-6151 FAX: 092-414-6220